

SA-1516E



TERMÉKJELLEMZŐK

- * Sony EFFIO Képzékelő (CCD)
- * Automatikus Jelerősség Vezérlés (AGC)
- * Automatikus Elektronikus Zár (AES): 1/100,000 másodperc.
- * Gamma érték: 0.45
- * NTSC, vagy PAL jelrendszer
- * Bekapcsolt LED-ekkel, akár 0 Lux fény mennyiség mellett is értékelhető képet kap.

* Képzékelő	SONY EFFIO
* Sorfelbontás	700TLV
* Objektív	3.6mm Sík Objektív (6mm/8mm Opcionális)
* LED	∅ 5mmx30db;
* Infra Hatótávolság	30m;
* Védelem szintje	IP 66;
* Egyéb	3 Tengelyes tartókonzol.

Típus	SA-1516E
Képzékelő	SONY EFFIO
Effektív Pixelszám (MxSz)	PAL:976x582 NTSC:976x494
Sorfelbontás	700TV Lines
Jel / Zaj Viszony	< 48dB
Órajel (MHZ)	PAL:36 , NTSC:36
Letapogató rendszer	2:1 interlace
Minimális Megvilágítás	0 Lux (Infrával)

Szinkronizáló Rendszer	Belső szinkronrendszer, Negatív szinkronizálás
Automatikus Elektronikus Zár	PAL:1/50s~1/100,000s NTSC:1/60s~1/100,000s
Gamma érték	0.45
Infra LED	∅ 5mm×30db
Infra Hatótávolság	30m
Video Kimenet	1Vp-p,75 Ω
Automatikus Jelerősség Vezérlés	Auto
Tápfeszültség	12VDC
Objektív	3.6mm Sík Objektív (6mm/8mm Opcionális)
Méreték (mm)	170mm×69mm×65mm
Súly (g)	300g
Tárolási Hőmérséklet	-30~ +60°C
Működési Hőmérséklet	-10~ +45°C



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester u. 34.**
Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.