

## SANAN SA-1523



*?fdfnf_Y	1/3" SONY Color CCD;
* : YVcblzg	450TVL, 520TVL, 600TVL(Op&ā }   ā D
* CV^Y_hj	8-20mm Varifo     ā Ā àb\ c; ;
* LED	∅ 5mm×56āāL
* lbZU\ UOfzj c`gz[	60m;
* HUFCE_cbnç`	T ā ā^ Ā   } ^ āā   -   āā @ 5 Ā Ā • Ā   ā   ç : ^ c . • Ā   ;
* J fXY Ya `gn]bhY	IP66;
* OSD Men~	OSD Men>;
* 9[ mfV	3ÖĒ āā 4 \ \ ^ ) c . ,   } - āā \ ā ā & *     • Ā . : . \ ^   . . .

Hđi g		SA-1523
?fdfnf_Y		1/3" Sony Color CCD
TV >YfYbXgnYf		PAL/NTSC
GcfZ^Vcblzg		600TVL(520TVL,450TVL O) &ā     ā )
Minimz`g'a Y[ j ]z[ #zg		0Lux(l) - āā Ó
Snb_fcb]nz`CEfYbXgnYf		Ó • Ā : ā \   [ ] ā     •
>Y`#nU^j ]gnçbm		≥50dB(AGC Sā
9`Y_fcb]_i g`f]gnj Ynff`fg		1/50-1/100,000s(PAL) 1/60-1/100,000s(NTSC)
: \ ff	AOX	S... ā Auto{ āā ~ • Ā . : . \ ^   . . . ; Auto{ āā ~ •
9[ mYbg`m	HUFca zbm	(Auto{ āā ~ • )2200~10,000K
BLC		Ó : 64   . . :   ^ Ā • : ç c Ā . . ] ; Sā
AGC		Ç āā [ ] ^ ; S4 : ^ ] ^ • ; T ā ā ā ; Sā

Árnyékvilágítás	ÖÖ
Belsővilágítás	Auto{ 0.5m }   0.5m }   0.5m }   0.5m }
Csőméret	8-20mm Varifol   0.5m }   0.5m }
LED	Ø 5mm×56mm
Irányítás	T 0.5m }
Irányítás	Auto{ 0.5m }
Motor	LEÖÖ: ..
Hézag	FGÖÖ 0.5m }   0.5m } / 750mA
Jelzés	IP66
Azimuth	-10°ÖÖ+50°C
Helyzet	-20°CÖÖ+60°C
Átmérő (mm)	275mm×86mm×110mm
Súly (g)	1400g



**1095 Budapest, Mester utca 34.**

Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**

Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.sanan.hu](http://www.sanan.hu)**

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.