

SA-1571



Típus	SA-1571		
Képzékelő	1/3" Sony Super HAD CCD II		
Effektív Pixelszám	PAL:537(H)×597(V) NTSC:537(H)×505(V)	PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V)	PAL:1020(H)×596(V) NTSC:1020(H)×508(V)
Sorfelbontás	420TVL	600TVL	700TVL
TV Jelrendszer	PAL/NTSC		
Minimális Megvilágítás	0Lux/F1.2(Infrával)		
Jel / Zaj Viszony	>50dB		
Video Kimenet	1.0Vp-p 75Ω		
Fehéregyensúly	Automatikus		
AGC	Automatikus		
BLC	Nem	Automatikus	
OSD Menü	Nem	Igen	
Digitális Nappali / éjszakai mód	Automatikus (Digitális Zajcsökkentés), és Automatikus		
Automatikus Írisz	Színes (Nappali és éjszakai módban is)		
Írisz állítás	DC vezérlés, Fix (Opcionális)		
Elektronikus Zár	1/50(1/60)~1/100,000s		
Gamma Érték	0.45		
Szinkronizáló Rendszer	Belső Szinkronrendszer		
Infra LED	1db erősz Infra LED (2Lux alatt bekapcsol, 5Lux fölött kikapcsol)		
Infraszűrő Kikapcsolás	Nem automatikus (2Lux alatt fekete-fehér, 5Lux fölött színes)		

Objektív	8mm,12mm,16mm(Optional)	
Kitakarás	Nem	Igen
Infra Hatótávolság	60m	
Védelem Szintje	IP66	
Tápfeszültség	12VDC±1VDC	
Működési Hőmérséklet	-10°C ~ +50°C	
Tárolási Hőmérséklet	-20°C ~ +60°C	
Méreték(mm)	171mm×90mm×83mm	
Súly(g)	1000g	



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester u. 34.**
 Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
 220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.