

SANAN SA-1C02



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| * Képzékelő | 1/3" SONY CCD; |
| * Felbontás | 420TVL, 540TVL(Opcionális); |
| * Objektív | Szabványos 3.7mm tűhegy objektív; |
| * Minimális megvilágítás | 0 Lux(Infrával); |

| Típus | SA-1C02 | |
|--------------------------------|--|---|
| Képzékelő | 1/3" Sony CCD | |
| TV Jelrendszer | PAL/NTSC | |
| Effektív pixelszám | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) | PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) |
| Sorfelbontás | 420TVL | 540TVL |
| Sor szinkronizálási frekvencia | PAL:15.625KHZ NTSC:15.734KHZ | |
| Órajel | PAL:19.3125 NTSC:19.0699 | |
| Képolvasási rendszer | 2:1 Interlace | |
| Minimális megvilágítás | 0Lux(Infrával) | |
| Szinkronizáló rendszer | Belső szinkronizálás | |
| Jel / zaj viszony | >48dB | |
| Elektronikus zár | 1/50- 1/100,000s(PAL) 1/60-1/100,000s(NTSC) | |
| Automatikus jelvezérlés | Automatikus | |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Gamma Beállítás | 0.45 |
| Video Kimenet | 1.0Vp -p at 75Ω |
| Objektív | S szabványos 3.7mm Túhegy objektív |
| Tápfeszültség | 12V DC (+/-10%)/300mA |
| Működési hőmérséklet | -10°C - +45°C |
| Méreték(mm) | 119 mm×69.5 mm×48mm |
| Súly(g) | 120g |



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester u. 34.**
Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.